

Planeringssskopor

	3223125001670HD	3223127001800	3223127001800HD	3223130002400	3223130002400HD	3223133602270
Volym (liter)	1670	1800	1800	2400	2400	2270
Bredd (mm)	2500	2700	2700	3000	3000	3360
Djup (mm)	1460	1520	1517	1740	1740	1443
Höjd (mm)	652	641	641	652	652	641
Vikt (kg)	840	1043	1198	1320	1528	1500
Fäste std	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM50P

	322302500M	322302700M	322303000M	322312500M	322312700M	322313000M
Volym (liter)	1100	1200	1300	1100	1200	1300
Bredd (mm)	2500	2700	3000	2500	2700	3000
Djup (mm)	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Höjd (mm)	700	700	700	700	700	700
Vikt (kg)	720	750	770	760	870	920
Fäste std	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P

Grusskopor

	322213031M	322213038M	322213240M	322213050M	322213446M	322213450M	322213455M
Volym (liter)	3100	3800	4000	5000	4600	5000	5500
Bredd (mm)	3000	3000	3200	3000	3400	3400	3400
Djup (mm)	1359	1581		1724	1521	1587	1679
Höjd (mm)	1410	1673	1417	1671	1667	1566	1597
Vikt (kg)	1405	1915	2105	2784	2598	2732	2899
Utrustning	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Sparskär
Fäste std	BM40P	BM40P	BM40P	BM50P	BM50P	BM50P	BM50P

	332213465M	332213670M	332213760M	332223446M	332223455M	332253460M	022243575M
Volym (liter)	6500	7000	6000	4600	5500	6000	7500
Bredd (mm)	3400	3600	3700	3400	3400	3400	3580
Djup (mm)	1853	1873	1658	1441			2106
Höjd (mm)	1771	1763	1929	1629	1844		1582
Vikt (kg)	3485	3742	3350	2440	2890	3660	4780
Utrustning	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Tänder	Tänder	Tänder	Trubb Sparskär
Fäste std	BM50P	BM50P	BM50P	BM50P	BM50P	BM50P	Direktfäst L220

Grusskopor Corazza

	420501001	420501002	420501004	420501005	420501009	420501010	420501013
Volym (liter)	6600	5000	5200	6100	5500	7500	11000
Bredd (mm)	3645	3400	3200	3400	3400	3600	4100
Djup (mm)	1660	1540	1650	1640	1590	1680	2475
Höjd (mm)	1840	1675	1750	1650	1930	2140	2300
Vikt (kg)	4900	3050	2800	4400	3390	4900	6850
Utrustning	Sparskär	Sparskär	Svetsat stål	Sparskär	Sparskär	Sparskär	Trubb Sparskär
Fäste std	Kilfäste Kewaco	BM50P	BM50P	Direktfäst 980M	BM50P	Direktfäst L260	Direktfäst L350

Fortsättning grusskopor Corazza

	420501016	420501017	420501018	420501019	420501020	420501021
Volym (liter)	6500	5000	5000	6000	6500	7500
Bredd (mm)	3500	3000	3400	3430	3400	3580
Djup (mm)	1550	1610	1590	1810	1750	2060
Höjd (mm)	2000	1780	1765	1960	1890	2030
Vikt (kg)	4300	3150	3420	3360	3650	4480
Utrustning	Tänder	Sparskär	Sparskär	Tänder	Sparskär	Trubbskär
Fäste std	Direktfäst L250H	BM50P	BM50P	BM50P	BM50P	Direktfäst L260

Gaffelställ mekaniska

	322611512M	322611515M	322611516M	322612015M	322612016M	322621516
Bredd (mm)	1500	1500	1500	2000	2000	1500
Höjd (mm)	1200	1500	1600	1500	1600	1600
Gaffel dimension mm	125x50x1200	125x50x1500	125x50x1600	125x50x1500	125x50x1600	150x60x1600
Vikt (kg)	420	450	450		481	
TP500 (kg)	5000kg	5000kg	5000kg	5000kg	5000kg	8400kg
Fäste std	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P	BM40P

	322631516M	342601212	372601212M
Bredd (mm)	1500	1200	1200
Höjd (mm)	1600	1200	1200
Gaffel dimension mm	120x50x1600	100x40x1200	100x40x1200
Vikt (kg)	165		145
TP500 (kg)	5000kg	2500kg	2500kg
Fäste std	BM40P	ZL602-L30	SMS/Trima

Gaffelställ hydrauliska

	322672016M	322672018M	332672018M	332682424M	372651515M
Bredd (mm)	2000	2000	2000	2400	1500
Längd (mm)	1600	1800	1800	2400	1500
Gaffel dimension mm	150x60x1600	150x60x1800	150x60x1800	150x70x2400	100x40x1500
Vikt (kg)	700	740	840		
TP500 (kg)	8400kg	8400kg	8400kg	11000kg	2500kg
Fäste std	BM40P	BM40P	BM50P	BM50P	SMS/Trima

Kranarm mekaniska

	322905050M
Antal utskjut	3
Längd max hopdragen (mm)	2000
Längd max utdragen (mm)	5050
Max belastning i max hopdraget läge (kg)	3000
Max belastning i max utdraget läge (kg)	1000
Höjd (mm)	
Vikt (kg)	390
Fäste std	BM40P

Rangerkrokar

	322961200M
Längd (mm)	1200mm
Höjd (mm)	
Max belastning (kg)	
Fäste std	BM40P

Stark klaffskopor

	WBU 2150/4000	WBU 2150/4400	WBU 2500/4350T	WBU 2450/4300	WBU 2450/4700
Höjd (mm)	1000	1000	1020	1180	1180
Bredd (mm)	2150	2150	2500	2450	2450
Djup (mm)	1120	1230	1240	1400	1400
Vinghöjd (mm)	680	680	680	680	680
Aktionsradie vingar (grader)	145	145	145	145	145
Vingbredd (mm)	950	1160	950	950	1160
Max arbetsbredd (mm)	4000	4400	4340	4300	4700
Skopstål, bredd (mm)	2000	2000	2350	2300	2300
Volym SAE (m3)	1,4	1,4	2	2,7	2,7
Vikt (kg)	625	675	750	890	990

	WBU 2800/4600	WBU 2800/5000	WBU 2950/5200	WBU 3300/5500
Höjd (mm)	1180	1180	1480	1490
Bredd (mm)	2800	2800	2960	3260
Djup (mm)	1400	1400	1470	1640
Vinghöjd (mm)	680	680	680	680
Aktionsradie vingar (grader)	145	145	145	145
Vingbredd (mm)	950	1160	1160	1160
Max arbetsbredd (mm)	4640	5050	5210	5520
Skopstål, bredd (mm)	2650	2650	2800	3120
Volym SAE (m3)	3,1	3,1	4,2	5,2
Vikt (kg)	950	1000	1350	1460

Vikplogar

	322573200M	322573700M	322574000M
Vingar max höjd (mm)	1165	1200	1220
Vingar min höjd (mm)	920	920	920
Vingar bredd (mm)	3300	3550	4000
Vridning vinkel +/- (grader)	38	38	38
Flytläge (grader)	12	12	12
Flytläge höjd (mm)	190	190	190
Min arbetsbredd (mm)	2600	2795	3120
Max arbetsbredd (mm)	3295	3530	3985
Vikt (kg)	1210	1260	1335
Fäste std	BM40P	BM40P	BM40P

Sandspridarskopor

Volym SAE (m3)	?	?	
Höjd (mm)			
Bredd (mm)			
Vilt (Kg)			
Hydraulmotor (cc)			
Oljeflöde (l)			